



GBM

SCHEMA TECNICA

PRODOTTI PER LAVANDERIE

PULISEC

CARATTERISTICHE

Prodotto speciale per il lavaggio del cestello, filtro prendispilli e condotti di passaggio del solvente negli impianti di lavaggio a secco

Formula del tensioattivo colore paglierino, elevato potere idrofilo, elevato potere di distacco della peluria e dello sporco.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Effettuare la pulizia a macchina calda

1. Mettere **Pulisec** nel prendispilli insieme all'acqua, possibilmente calda.
2. Pompaggio del solvente dal serbatoio di lavoro al cesto livello basso (fino a coprire il trascinatore del cestello).
3. Far circolare il solvente con; pompa - uscita cesto - entrata cesto per circa 10-15 minuti.
4. Mettere in centrifuga per circa 15 secondi (non oltre per non correre il rischio che intervenga la termica motori), dopodichè continuare con la circolazione pompa – uscita cesto – entrata cesto.

Attenzione, mantenere il prendispilli pulito dalla peluria, per evitare che questa non permetta la circolazione in botte del prodotto.

Le macchine BÖWE, per ragioni di sicurezza, occorre programmare un'evacuazione a mezzo pompa del solvente prima del lancio centrifugazione, altrimenti non è possibile attivare l'avvio della centrifugazione. Per evitare una vera evacuazione a mezzo pompa del solvente, togliere il flessibile ad aria compressa della valvola di scarico.

ATTENZIONE: una volta effettuato il lavaggio della macchina non dimenticare di ricollegare il flessibile ad aria compressa sulla valvola di scarico.

Continuare con queste operazioni fino a quando non trovate più sporco nel prendispilli (**solitamente occorre poco più di 1 ora**).

4. Evacuazione a mezzo pompa alla distillazione.
5. Effettuare un bagno di risciacquo del cesto dai residui; pompaggio dal serbatoio del prodotto pulito, livello basso, con risciacquo della parete posteriore.
6. Circuito pompa cesto e lancio centrifugazione in alternanza di 10 minuti (ripeterlo 2 volte).
7. Evacuazione a mezzo pompa alla distillazione.
8. Asciugatura e deodorizzazione secondo programma.

**Dosaggio per una lavasecco da 10 kg. di portata;
800/900 ml di Pulisec
400/450 ml di acqua**

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.

Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218 - Fax Amm.ne 0541 815280 - www.gbmprodottichimici.it - gbm@gbmprodottichimici.it
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182