



HYDROCARBON PRE

Art: NIPRE1

Pre-smacchiatore speciale da spazzolare

- sviluppato per le esigenze speciali del solvente d'idrocarburo;
- elevato potere adesivo d'acqua;
- miscelabile in ogni proporzione con solvente d'idrocarburo;
- facile da risciacquare nel solvente d'idrocarburo;
- evita ingrigimenti nelle parti spazzolate;
- un prodotto quasi incolore;

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti, si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le nostre indicazioni riflettono le nostre cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra.

G.B.M. ELETTROCHIMICA S.R.L.

**Via Fiumicino – S.Mauro 120/130 –
47039 Savignano sul Rubicone (FC)**

Tel. +39 0541 930058 Fax +39 0541 810218

HTTP//: www.gbprodottichimici.it

E-mail: gbm@gbprodottichimici.it



HYDROCARBON PRE

Art: NIPRE1

Dosaggio consigliato

L'HYDROCARBON PRE puro o mescolato da 1:1 a 1:3 con solvente d'idrocarburo viene spazzolato sulle parti sporche dei tessuti.

Essendo le macchine a solvente d'idrocarburo(KWL) senza distillazione si lavora con una proporzione di Hydrocarbon Pre/solvente d'idrocarburo da 1:6 a 1:8.

Per l'impiego d'acqua nella pre-smacchiatura bisogna badare a una concentrazione di base sufficiente di rafforzatore di pulitura a secco nel bagno (Hydrocarbon Sanofresh) onde evitare ingrigimenti locali.

I capi presmacchiati debbono essere puliti nella macchina dopo 30 minuti al più tardi; tempi molto lunghi, per far agire lo smacchiatore, possono causare danni al materiale.

Indicazioni di sicurezza:

Il solvente d'idrocarburo ha un forte effetto sgrassante sulla pelle che può causare delle reazioni allergiche. Consigliamo di indossare guanti protettivi per spazzolare con soluzioni contenenti solvente d'idrocarburo.

Dati tecnici:

Densità a 20°C:	0,86
Valore pH:	6,5-8,0
Ionogenità:	anionattivo

Sostanze contenute:

Tensioattivi sciolti in solvente d'idrocarburo e acqua.

Magazzinaggio

Tenere chiuso e in un luogo fresco.

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti, si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le nostre indicazioni riflettono le nostre cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra.

G.B.M. ELETTROCHIMICA S.R.L.

Via Fiumicino – S.Mauro 120/130 –
47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. +39 0541 930058 Fax +39 0541 810218

HTTP://: www.gbprodottichimici.it

E-mail: gbm@gbprodottichimici.it