

DRY PLE ANTISCHIUMA

CARATTERISTICHE

Antischiuma speciale per la distillazione di solventi clorurati e fluoroclorurati.

Dry Ple Antischiuma è un composto organico alogenato.

Attenua in modo particolare, la schiuma durante il lavaggio e la distillazione. Le difficoltà in tali fasi di lavorazione vengono pertanto eliminate.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Dry Ple Antischiuma si aggiunge nel distillatore allo scopo di prevenire la formazione di schiuma. E' necessario aggiungere il prodotto ogni qualvolta il distillatore viene pulito (svuotato) dai residui di distillazione.

Dry Ple Antischiuma è adatto per tutti i tipi di solvente: clorurati e fluoroclorurati.

Dosaggio:

2 – 3 ml di Dry Ple Antischiuma per litro di solvente nel distillatore;

in caso di forte presenza di schiuma 3-5 ml per litro di solvente nel distillatore.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Aspetto:	liquido limpido
Colore:	---
Odore:	caratteristico
Peso specifico a 20°C:	1,19 g/ml
pH a 20°C:	---
Temp.di congelamento:	inferiore a-7°C
Solubilità in percloroetilene:	soluzione chiara per qualsiasi rapporto
Solubilità in R 113, 141 B:	soluzione chiara per qualsiasi rapporto

AVVERTENZE

Dry Ple Antischiuma è conservabile fino a 2 anni.
Chiudere bene il contenitore dopo ogni prelievo.

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti. Si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.

Pagina 1 di 1

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.

Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218 - Fax Amm.ne 0541 815280 - www.gbmprodottichimici.it - gbm@gbmprodottichimici.it

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182