

SET DI LAVORO DRY

CARATTERISTICHE

La serie universale di smacchiatori per tessuti di tutti i tipi

Prodotto	Valore pH	Solubilità	Applicazione
<i>DRY 1</i>	7 – 8	acqua, percl., KWL	macchie di colore, grasso, colori a vernice, olio, resina, biro, cera, chewing-gum, cosmetici, salse e sostanze simili
<i>DRY 2</i>	9,5 – 11	acqua, percl., KWL	macchie di sangue, albumina fresca, zuppa, salse di carne e di pesce, latte, gelati, panna, latticini, cioccolato, cacao, sudore, maionese, vomito e sostanze simili
<i>DRY 3</i>	3 – 4	acqua, percl., KWL	macchie di caffè, tè, vino, cola, succhi di frutta, frutta, liquore, tabacco, erbe, profumi, medicinali e macchie simili
<i>DRY 4</i>	7 – 9	acqua, percl., KWL	colori per imbiancare, vernici, colle, unto, penna a sfera, catrame, smalto per unghie, rossetto, inchiostro, grasso e sostanze simili
<i>DRY 5</i>	9 – 9,6	acqua, percl., KWL	macchie di rossetto per le labbra, penna a sfera, vino, mostarda, crema per le scarpe, inchiostro, inchiostro da timbro, cosmetici, tinta scolata e sostanze simili

percl.= Percloroetilene
KWL= Idrocarburo

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Tutti i prodotti della serie DRY sono applicabili universalmente nella pre-smacchiatura, post-smacchiatura e nella smacchiatura dei tappeti. Per i DRY si tratta di prodotti molto efficaci; prima dell'uso su abbigliamento delicato e su tessuti di scarsa resistenza dei colori è necessaria una prova sull'orlo.

PRE-SMACCHIATURA:

Utilizzati non diluiti nella pre-smacchiatura per Percloroetilene, i DRY debbono essere coperti con un rafforzatore di pulitura a secco. Per capi delicati (seta, acetato, viscosa) le parti smacchiate dovranno essere risciacquate e successivamente asciugate con aria compressa. Per l'impiego in KWL (idrocarburo) la parte smacchiata va risciacquata ed asciugata con aria compressa oppure coprirla con Hydrocarbon Pre.

Nel caso presentino ingrigimenti, sulle parti smacchiate, la causa è la scarsa concentrazione del rafforzatore di pulitura a secco nel bagno; in questo caso i capi danneggiati dovranno essere nuovamente trattati e lavati con una concentrazione di rafforzatore più alta.

I capi trattati nella pre-smacchiatura con i DRY dovranno essere passati al lavaggio dopo il trattamento, al più tardi entro 30 minuti.

SET DI LAVORO DRY

POST-SMACCHIATURA

Nella post-smacchiatura si lascia penetrare il DRY sulla parte macchiata e l'efficacia si sostiene con una spatola, spazzola da smacchiatura e vapore. La parte trattata va successivamente risciacquata con acqua ed asciugata con aria compressa.

I flaconi di lavoro DRY possono essere muniti di spruzzatori per il trattamento delle macchie di grande estensione. Questo sistema di lavoro ha dato buoni risultati in particolare nella lavanderia e nella pulitura dei tappeti.

SOSTANZE CONTENUTE

Tensioattivi anionici e non ionici, solvente, stimolante di soluzione e sostanze aromatiche.

AVVERTENZE

Conservare in un luogo protetto dal gelo, sebbene il prodotto solidificato dopo lo scongelamento è di nuovo utilizzabile senza perdita di qualità.

Tenere i contenitori ben chiusi.

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti. Si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.